





Паркет из бамбука TAUPOL™

Предназначен для использования в любых жилых помещениях.

Различается по типу доски (горизонтальная, вертикальная или прессованная), финишным покрытием (матовое, полуглянцевое, глянцевое) и оттенком (натуральный, карбонизированный и их вариации).


Достоинства: простота укладки, высокая твердость и великолепные эстетические свойства.

На горизонтальный бамбуковый паркет действует **специальная цена 2100 рублей за 1 м2** при покупке не менее 20 коробок (около 54 м2).

Артикул	Характеристики		Цена
ВНС-M2G	Толщина доски, мм	17	2,300.00 Р/м ²
	Ширина доски, мм	130	
	Длина доски, мм	1030	
	Тип доски	Горизонтальный	
	Поверхность	Матовая	
	Покрытие	7 слоёв лака Treffert (Германия)	
	Цвет	Средне-светлый	
	Размеры коробки, мм	1040x270x180	
	Вес коробки	30 кг	
	Количество в одной коробке	2.678 м2 (20 досок)	
	ВНВ-M2	Толщина доски, мм	17
	Ширина доски, мм	130	
	Длина доски, мм	1030	
	Тип доски	Горизонтальный	
	Поверхность	Матовая	
	Покрытие	7 слоёв лака Treffert (Германия)	
	Цвет	"Кофе" (тёмный)	
	Размеры коробки, мм	1040x270x180	
	Вес коробки	30 кг	
	Количество в одной коробке	2.678 м2 (20 досок)	
	BSN-M1	Толщина доски, мм	14
	Ширина доски, мм	96	
	Длина доски, мм	1850	
	Тип доски	Прессованный	
	Поверхность	Матовая	
	Покрытие	7 слоёв лака Treffert (Германия)	
	Цвет	Натуральный	
	Размеры коробки, мм	1860x202x94	
	Вес коробки	35 кг	
	Количество в одной коробке	2.1312 м2 (12 досок)	

Изготовлен из прессованной бамбуковой доски. Такая доска отличается очень большой плотностью и прочностью, что делает этот вид паркета идеальным напольным покрытием

Различные аксессуары для укладки паркета

Артикул	Характеристики		Цена
СМ-В	Тип	Распорная клипса	20.00 Р/штука
	Материал	Сталь	
	Высота, мм	13	
	Длина, мм	110	
	Глубина, мм	10	

Предназначена для установки между паркетной доской и стеной во время укладки паркета. Обеспечивает правильную распорку досок и минимизирует вероятность возникновения щелей при изменении влажности в помещении.

PU-2K

Упаковка	2 пластиковых ведра	1,800.00
Вес компонента А	5.3 кг	Р/ведро
Вес компонента В	0.7 кг	
Средний расход	1 кг/м2	
Время затвердевания	48 часов	
Время на укладку	1-1.5 часа	
Условия хранения	не ниже 5°C	
Производитель	MINOVA	
Страна происхождения	Германия	